

		<h2>Pannelli per controsoffitti Gyproc GyQuadro Activ'Air</h2> <p>Pannelli in gesso rivestito con finitura di colore bianco semilucido, caratterizzati dall'esclusivo sistema Activ'Air, che consente di eliminare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Grazie all'aspetto perfettamente liscio ed uniforme, essi rendono luminosi gli ambienti in cui vengono applicati e sono adatti ad un ampio ventaglio di applicazioni.</p>
---	---	---

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	VALORE		U.M.
Tipi di bordo	A	Per struttura a vista Linetec Plus T 15 e T 24	-
Tipi di decoro	Bianco liscio uniforme		-
Spessore	9,5		mm
Modulo	600 x 600		mm
Peso	7,50		kg/m ²
Resistenza all'umidità	RH 90		-
Riflessione della luce	82,5 % ± 0,5		-
Luminosità	92,5% ± 0,5		-
Conduttività termica	$\lambda = 0,22$		W/mK
Resistenza al fuoco	REI 120 * <small>(* vedi rapporto di prova per ulteriori approfondimenti)</small>		-
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0 secondo EN 13501-1		-
Coefficiente di assorbimento acustico pesato	$\alpha_w = 0,10$ (L) plenum 200 mm senza lana minerale $\alpha_w = 0,15$ (L) plenum 200 mm con lana minerale 50 mm		-
Marcatura CE Conforme EN 14190:2005			

Milano, 05/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.