

sandtex unatex

Idropittura mascherante di alta qualità per cartongesso

sandtex unatex ha effetto estetico liscio ed opaco. È costituita principalmente da resina stirolo acrilica, da cariche e pigmenti selezionati e particolari additivi per garantire una perfetta adesione al supporto ed una facile applicazione.

CARATTERISTICHE

sandtex unatex si caratterizza e differenzia perché:

- è una pittura ecologica APEO free
- ha ottimo punto di bianco
- ha elevato potere coprente
- è permeabile al vapore d'acqua: 300 g/m²-d
- è di facile applicazione a pennello, rullo o spruzzo
- resiste agli alcali
- non è infiammabile
- peso specifico: 1,580 ± 0,02 kg/l
- pH: c.a. 8,3 ± 0,2
- viscosità: 4.800 ± 1.000 mPas
- residuo secco: 63 ± 1%
- residuo secco resina su secco totale: 4 ± 0,1%
- COV: pitture opache per pareti e soffitti interni (BA) (gloss ≤ 25@60°). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/sottocat. a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV.

La tabella illustra le caratteristiche di **sandtex unatex** con parametri di riferimento secondo le varie norme:

caratteristica	parametro sandtex	parametro di riferimento	secondo la norma
punto di bianco	ottimo L 96,75; a - 0,30 b + 1,59		lettura spettrofotome- trica a copertura totale
potere coprente	ottimo Y = 98,66	ottimo se Y ≥ 98	Unichim 1631
permeabilità al vapore	alta	> 150 g/m ² - d	ISO EN 7783- 2:2001
valutazione del grado di brillantezza	opaco		Uni 9389
filmabilità alle basse temperature	buona		Uni 10793

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex unatex è d'impiego ottimale per conferire alle pareti trattate:

- un effetto decorativo liscio e opaco
- elevata traspirabilità
- ottima copertura con ottimo punto di bianco.

Purché le pareti siano solide ed asciutte, previa opportuna preparazione da valutare di volta in volta, può essere applicata su:

- cartongesso
- intonaco civile
- gesso
- scagliola
- pannelli prefabbricati.

sandtex unatex è ideale per il cartongesso, dove minimizza le problematiche di riprese e ritocchi, attenuando e nascondendo stuccature e giunture grazie al suo elevato potere coprente; in tale caso può essere applicata senza bisogno di sottofondo.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Su muratura pulire le superfici da trattare ed asportare eventuali parti in fase di distacco
- accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita;
- nel caso di superficie polverosa, vecchie pitture o intonaci nuovi applicare una mano del sottofondo impregnante e fissativo **sandtex primer** diluito 1:10 con acqua
- le parti infestate dalle muffe vanno disinfettate con la soluzione sanizzante **sandtex sx 5911**
- si consiglia inoltre di additivare **sandtex unatex** con **sandtex sx 110-22** per ottenere una pittura antimuffa ad ampio spettro, con azione permanente
- prima dell'uso diluire **sandtex unatex** con il 10% di acqua e mescolare accuratamente
- in caso di utilizzo per ritocchi diluire il prodotto con il 20% di acqua
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- conservare il prodotto nel fusto a temperatura non inferiore a 7 °C e non superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa è mediamente di 12 m²/l a una mano, ma può variare in rapporto alla natura, all'assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione.

CONFEZIONI

sandtex unatex è disponibile in confezioni da 14 l esclusivamente nel colore bianco P-2075 e può essere tinteggiata per ottenere colori pastello, con le **paste coloranti sandtex**, con una percentuale di colorante non superiore al 2%.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

- sandtex primer**
- sandtex sx 110-22**
- sandtex sx 5911**

Voce di capitolato per la applicazione di **sandtex unatex** su pareti in cartongesso.

*%Applicazione della idropittura mascherante ad alta qualità per cartongesso **sandtex unatex**, a base di resina stirolo acrilica, da cariche e pigmenti selezionati e particolari additivi per garantire una perfetta adesione al supporto ed una facile applicazione. Prodotto ecologico APEO free, resistente all'abrasione, di elevata traspirabilità, con un consumo medio 0,08 l/m² (per ogni singola mano), diluita con il 10% d'acqua, da applicarsi a rullo, a spruzzo o pennello.*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m² ”

.....+

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.