Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga Colla per Parati

Saratoga Colla per Parati è l'adesivo universale in polvere a base di amidi modificati e resine sintetiche.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Colla per Parati è idonea a incollare efficacemente parati di carta pesanti, rivestimenti vinilici goffrati con o senza supporto in carta, vinilici con supporto in TNT, rivestimenti in TNT senza supporto ed espansi. Elevata adesione iniziale, ottima resistenza all'umidità, di colore bianco quando sciolto in acqua, diventa poi trasparente quando asciuga. Idoneo per ambienti umidi, bagni e cucine. Ha resa elevata, non macchia ed è facilmente riposizionabile.

APPLICAZIONE

Preparazione dell'adesivo:

- Agitare l'acqua e versare velocemente il contenuto (250 g) nel volume di acqua indicato in tabella.
- Lasciare riposare 5 minuti e agitare nuovamente.
- La colla è pronta all'uso.

Preparazione del sottofondo:

- Le superfici devono essere asciutte, pulite, assorbenti e portanti.
- Pulire accuratamente i muri.
- Chiudere crepe e fessure con Saratoga Z66 Forte Stucco Leggero.
- Preincollare le pareti molto assorbenti con Saratoga Colla Per Parati 124V, un pacchetto diluito in 10 litri di acqua.

Incollaggio della tappezzeria:

- Tagliare i teli ad altezza parete +4-5 cm.
- Applicare l'adesivo sul retro della tappezzeria con pennello o rullo e lasciare macerare per circa 5-10 minuti.
- Applicare i teli, e con una spazzola premere uniformemente dal centro verso l'esterno per eliminare le bolle d'aria.
- Rifilare i teli in prossimità del battiscopa.

Pulizia con acqua; quando indurito con spazzola asciutta.

Utilizzo	Litri acqua per conf.	Resa mq	Resa rotoli
Preincollaggio	10	100	-
Rotoli Parati (metri 0,53x10)	7	50	9 – 10
Rotoli Vinilici ed espansi (metri 0,7x10)	6	40	6
Rotoli Vinilici pesanti (metri 0,7x10)	4/5	35	5

Caratteristiche tecniche				
Aspetto	Scaglie			
Colore	Bianco			
Colore della soluzione	Trasparente			
Peso specifico	0,5 g/cc			
pH	7			

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25 $^{\circ}$ C .

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Colla per parati 124V	250 g	57 342 001	24	8 005860 573420



Rev 02 del 28/08/2018- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni