

SCHEDA TECNICA

gen-18

LEGNO

Descrizione	Sigillante Acrilico elastoplastico in dispersione "acquosa"; esente da solventi, è caratterizzato da una notevole rapidità d'essiccazione che consente la laccatura in tempi brevi.		
Impieghi	Appositamente formulato per la sigillatura di parquet, può essere levigato nonché verniciato con tutte le lacche reperibili attualmente in commercio. Idoneo anche per l'impiego su laminati e per l'incollaggio di zoccolini. Non indicato ove possibile un contatto frequente e prolungato con acqua.		
Imballo	Cartuccia – 310 ml.		
Caratteristiche tecniche	Colore	vario	
	Peso Specifico	ca. 1,70	g/cm ³
	Fuori polvere	(23°C, 50% H.R.)	ca. 10 min.
	Durezza SHORE A	ca. 40	°
	Deformazione tot. ammessa	7	%
	Temperature operative	-10 ÷ 80	°C
	Temperature all'applicazione	5 ÷ 40	°C
Applicazione	Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici debbono essere compatte, pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Applicare con pistola, dopo aver tagliato la punta della cartuccia ed il beccuccio (secondo il diametro necessario). Effettuare l'eventuale lisciatura e la pulizia degli attrezzi con acqua.		
Stoccaggio	12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. <u>Teme il gelo!</u>		
Note particolari	<i>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</i> <u><i>I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.</i></u>		