

PROINTER AL



DESCRIZIONE

PROINTER AL è un profilo in alluminio a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in due diverse altezze e quattro finiture, lo rendono un profilo molto ricercato.

MATERIALE

PROINTER AL è un profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento, oro ed alluminio brillantato cromo ed oro. Il profilo è disponibile nelle altezze di 8 e 10 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di aletta traforata che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in tre finiture, due altezze e dei pezzi speciali quali angolo esterno ed interno, rendono **PROINTER AL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROINTER AL in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROINTER AL** in alluminio anodizzato e brillantato in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROINTER AL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROINTER AL**" in funzione dell'altezza e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROINTER AL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROINTER AL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di inserirle al di sotto della parte concava del profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

PL... 08



PL... 10



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento - oro / alluminio brillantato cromo - oro, di altezza 8 / 10 mm. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio ed è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno ed interno, tipo PROINTER AL della ditta Progress Profiles.

PL... 08/10: Alluminio anodizzato argento e oro / alluminio brillantato cromo e oro.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt