

nov-19

## **ADESIVO PER PVC**

<b>Descrizione</b>	Adesivo liquido ad effetto saldante, a base di copolimeri vinilici in solventi organici a rapida evaporazione; specifico per la giunzione di tubazioni in PVC rigido.		
<b>Impieghi</b>	Prodotto ideale per applicazioni, a bassa pressione, in edilizia: scarichi pluviali, allacciamenti fognari, grondaie in plastica. Resiste all'acqua e ai detersivi.		
<b>Imballo</b>	Tubetto – 60 ml e 125 g.		
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Colore	Trasparente, Aragosta.	
	Peso Specifico	ca. 0,95	g/cm <sup>3</sup>
	Residuo secco (105°C x 3h)	28-30	%
	Viscosità (Brookfield)	ca. 6000	mPa*s
	Temperature operative	-15 ÷ 70	°C
<b>Applicazione</b>	Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte, pulite e sgrassate. Applicare un sottile strato di prodotto sulle superfici da incollare e unire immediatamente le due parti imprimendo una leggera rotazione; se necessaria l'applicazione su una sola superficie, impiegare una quantità maggiore di adesivo.		
<b>Avvertenze</b>	Prodotto <u>classificato pericoloso</u> (vedi relativa Scheda di Sicurezza).		
<b>Stoccaggio</b>	12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 10 e 25°C).		
<b>Note particolari</b>	<p><i>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</i></p> <p><u><i>I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.</i></u></p>		