

Saratoga Olio Svitante

Saratoga Olio Svitante super sbloccante, fragranza agrumata.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Olio Svitante, sblocca istantaneamente dadi, viti, bulloni, accoppiamenti meccanici, cuscinetti e serrature bloccati da ruggine, ossidazione, incrostazioni e vernici. Inibisce i fattori corrosivi e ossidanti e ha elevato potere lubrificante.

Elimina ogni traccia d'umidità da circuiti ed impianti elettrici, può essere utilizzato come olio da taglio per filettare.

E' neutro su metalli, vernici, gomma.

La speciale valvola "All Positions" permette l'utilizzo della bombola in ogni posizione.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Spruzzare direttamente sulla parte da sbloccare
- Lasciare penetrare il fluido
- Disserrare

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido oleoso agrumato
Densità	0,66-0,68
Pressione a 20°C BAR	2,8-3

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino nei contenitori originali sigillati se mantenuti a 20/25 °C per 24 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per cartone
Bombola	400 ml	54 127 001	30

