

## Scheda Tecnica Forza Sigillante

Sigillante adesivo in nastro ad alto spessore.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Per interni ed esterni, sigilla istantaneamente e permanentemente crepe, fessure, tagli, rotture, giunzioni, anche su superfici irregolari. si applica su plastiche (escluse quelle antiaderenti tipo PE, PP, PTFE), metalli, vetro, legno verniciato; per l'utilizzo su cemento e malte si raccomanda di applicare preventivamente una o più mani di fissativo. Non impiegare su superfici friabili o sfarinanti, non adoperare su tubi in pressione continua (ad esempio gas).

Può essere applicato anche sovrapposto in più strati, è resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti, ai raggi UV, all'abrasione, non pedonabile, può essere occasionalmente calpestato. Grazie alla sua speciale composizione in schiuma acrilica, rimane elastico e flessibile per assorbire le vibrazioni e contrastare le dilatazioni termiche a cui viene sottoposto; la stessa composizione permette un'elevata con formabilità del nastro, facilitandone l'impiego e la durata sui profili su cui viene applicato (anche se rivettati o fissati con viti o dadi). Sovraverniciabile con pitture all'acqua o a solvente.

### APPLICAZIONE

- Pulire le superfici
- Applicare Forza Sigillante avendo cura di non toccare la parte adesiva con le dita
- Pressare il nastro applicato, specialmente lungo i bordi e intorno alle irregolarità (viti, dadi, rivetti)
- Rimuovere il film protettivo

### Caratteristiche tecniche

Adesivo	acrilico
Composizione	schiuma acrilica
Forza adesiva*	100 N/25 mm
Resistenza a trazione*	37,5 N/25 mm
Resistenza a temperatura*	-20/+70°C
Temperatura di applicazione	+15/+30°C
Allungamento a rottura*	350 %
Spessore nastro	1 mm
Resistenza ai raggi UV	ecellente
Resistenza a umidità	ecellente
Colore	trasparente

\* livelli di performance ottimali raggiunti dopo 24 h dall'applicazione, a 23°C

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

Codice prodotto	Descrizione	Formato	Imballo pezzi	EAN
62 478 001	Forza Sigillante	mm 38 x 1,5 m	espositore da 30 pz	8005860624788
62 478 003	Forza Sigillante	mm 38 x 1,5 m	sfuso 10 pz	8005860624788



Rev 02 del 25/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.