

prodotto: **FORTE 2000**

Descrizione Adesivo Acrilico universale in dispersione acquosa, esente da solvente; inodore sopraverniciabile, non è infiammabile.

Impieghi Ottima tenuta su legno, rivestimenti in moquette, polistirolo, PVC, pennelli in gesso e decorativi, metallo, ceramica, sughero e mattoni.
Produce un effetto ventosa per incollaggi in verticale, possiede anche proprietà ri-empitive.

Colore Crema

Imballi tubetto - 160 g
cartuccia - 390 g

Caratteristiche Tecniche

<i>Peso Specifico</i>	1,32	g/cm ³
<i>pH (diluito 1:1)</i>	8,5	
<i>Viscosità (Brookfield)</i>	>2400	Pa*s
<i>Temperatura d'applicazione</i>	5 -> 40	°C
<i>Tempo aperto/23°C</i>	ca.15	min.
<i>Tempo di presa</i>	ca.1	ore
<i>Resistenza a strappo dopo 72 ore su superfici porose</i>	ca. 1,9	MPa
<i>accoppiando una non porosa</i>	ca. 1,5	MPa
<i>Temperatura operative</i>	-30 -> 80	°C

Modalità d'applicazione

Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte; è preferibile che almeno una sia porosa ed assorbente.
Applicare per punti o cordoli (secondo necessità), quindi accoppiare immediatamente premendo in modo uniforme. Per particolari pesanti (> 5kg/m²) è necessario sostenere l'accoppiamento per almeno 24 ore.
Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente calda.

Massimi tempi di stoccaggio

12 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (Temperature tra 5 e 25°C); teme il gelo.

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.