

BIANCO SCUDO

s. 0.519

idropittura murale lavabile antimuffa ad alta copertura

Pittura murale a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, indicata per la pitturazione di pareti interne per un'efficace protezione del film da funghi e muffe.

Elevato potere coprente e ottimo punto di bianco, ideale per interventi di ripristino.

Ottima permeabilità al vapore acqueo; le superfici trattate con **Bianco Scudo** continuano a mantenere la naturale traspirabilità della muratura evitando la formazione di condensa, principale causa della formazione di muffa.

Conforme a UNI 15457 (antimuffa).



SCHEDA TECNICA n°275



30-40% in volume di acqua



20-30% in volume di acqua



30-35% in volume di acqua
(spruzzo senz'aria)



circa 6 m²/l con due strati



intervallo tra i due strati
di 3 ore

TINTE PRONTE

SERIE	COLORE	CONFEZIONE [L]	€/L	€/CONFEZIONE	€/m²
0.519	1010 bianco	14	8,75	122,5	1,46
		4	10,25	41,00	1,71

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA [16 COLOURS & WIZARD]

SERIE	COLORE	CONFEZIONE [L]	€/L	€/CONFEZIONE	€/m²
0.519	1010 bianco	14	8,75	122,5	1,46
		4	10,25	41,00	1,71



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali interne mai dipinte	Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili	Superfici murali interne che presentino formazioni di muffe
LITOSTUCCO s. 1.050 (solo per livellare eventuali imperfezioni)	ARDFIX s. 0.070 o ISOLEX W s. 0.085 (nella generalità dei casi)	ARDSAN RISANANTE MURALE s. 0.916 (in presenza di muffe)
ARDFIX s. 0.070 o ISOLEX W s. 0.085 (nella generalità dei casi)		LITOSTUCCO s. 1.050 (solo per livellare eventuali imperfezioni)
		ARDFIX s. 0.070 o ISOLEX W s. 0.085 (nella generalità dei casi)